


M4100 digital Alarm Annunciator (8CH)



앞면

- I 첫째줄의 JUMPER 를 제거하면 ALARM RELAY 2 가 동작하지 않으며,
- I 두 번째 줄의 JUMPER 를 제거하면 ALARM RELAY 1 이 동작하지 않습니다.
- I 아래쪽의 JUMPER 를 제거하면 BLOCKING 기능이 동작하지 않습니다.
- I POTENTIOMETER 를 써서 BLOCKING 시간을 0-15 초사이에서 조절할 수 있습니다.
- I 별도로 있는 JUMPER 를 왼쪽으로 두면 ALARM RELAY 2 는 보통때에는 여자되어있지 않으며 (ND), 오른쪽에 있으면 보통때에 여자되어 있습니다(NE).

	Pulse input	Constant input
Input LED	---	-----
Siren relay	---	---
Alarm relay 1 enable	---	---
Alarm relay 2 enable	---	---
Siren reset	-	-
Alarm accept	-	-

APPLICATION

M4100 은 경제적인 8 채널의 알람처리기로서 여러 개의 입출력을 관리하는데 효과적으로 사용할 수 있습니다. A 점점이나 B 점점모두를 받아들일수 있으며 알람이 들어오면 사이렌릴레이를 동작시키는 동시에 별도의 알람릴레이중에서 하나를 동작시킬수 있도록 사용자가 프로그래밍 할 수 있습니다. 입력은 50ms 와 15 초사이에서 delay 시켜서 받을 수 있습니다.

FUCTION

알람 R 입력이 들어오면 LED 가 반짝이며 SIREN RELAY 와 출력이 동작합니다. SIREN RESET 버튼을 누르면 SIREN RELAY 가 여자되면서 조용해집니다. ALARM ACCEPT 버튼을 누르면 LED 는 켜진채로 있게 되며 입력이 있는 동안에는 계속 켜진상태로 있습니다.

TYPING

제품 앞면을 분리하여 그 사이의 LABEL 에 목록을 적어서 끼워넣으면 됩니다.

PROGRAMMING

뒷면의 COVER 와 앞면의 COVER 밑에 각각 설정을 위한 JUMPER 가 있습니다.

뒷면

- I 뒷면 두 번째줄의 JUMPER 를 이용하여 각 채널을 0V 로 할 것인지 +12V 혹은 +24V 로 할 것인지를 결정하십시오.
- I 첫 번째 줄을 이용하여 NORMALLY OPEN(NO)인지 NORMALLY CLOSE(NC)인지를 결정합니다.
- I 0V 의 경우 윗쪽은 NO 이고 아랫쪽은 NC 입니다.
- I 전원전압을 참고로 할 경우에는 윗쪽은 윗쪽은 NC 이고 아랫쪽은 NO 입니다.
- I TIME DELAY 는 각 채널당 0-15 초 사이입니다.
- I 별도로 있는 JPMPER 가 윗쪽에 있으면 ALARM RELAY 1 은 보통때에는 여자되어있지 않으며 (ND), 아랫쪽에 있으면 보통때에 여자되어 있습니다(NE).

LED 밝기조절 (OPTION)

제품구입시 추가사항입니다.

사양

- Voltage range ± 30%
- Consumption 0.15A
- Operating temperature -20 ° to ++70 °C
- Minimum input delay 50m sec.
- Contact rating AC:380V,5A,1250VA, DC:150V,5A,120W
- EMC CE according to EN50081-1,EN50082-1,EN50081-2, EN50082-2
- Protection IP31
- Weight 0.25 kg
- Dimensions 96 x 96 x 75mm
- Panel cut out 92 x 92mm
- The specifications are subject to change without notice.

Type Selection

- Type Supply Special functions
- M4100-12 12V DC/AC
- M4100-22 24V DC/AC
- M4100-30 24V DC/AC Channels 6-7 &8:
yellow LED 's and indication only
- M4100-31 24V DC/AC Channels 1-2-3-4:green LED 's
and indication only
- Channels 5-6-7-8:yellow LED 's
- M4100-33 24V DC/AC Input delay 0-30 sec.
- Other combinations are available on request.

Accessories

- M4100-99 Optional external dimming unit
- M0846-00 Front cover with handle (IP54)
- M0846-01 Front cover with key (IP54)